

EXPEDIENTE DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS (ITE)

Ficha 10G/14

DOTACIÓN DE INFORMACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN	En zonas de uso público, indicar (sólo para los elementos existentes):	
	6.2. Los siguientes elementos, está señalizados mediante el "SIA" complementando en su caso con flecha direccional	
	- Todas las ENTRADAS ACCESIBLES	☐ No ☐ Si
	- Los ASCENSORES ACCESIBLES	☐ No ☐ Si
	- Todos los ITINERARIO ACCESIBLES	☐ No ☐ Si
	- Las PLAZAS DE APARCAMIENTO ACCESIBLES	☐ No ☐ Si
	- Las PLAZAS RESERVADAS	☐ No ☐ Si
	- Los SERVICIOS HIGIÉNICOS ACCESIBLES	☐ No ☐ Si
	- Los ITINERARIOS ACCESIBLES que comuniquen la vía pública con los PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES o con los PUNTOS DE ATENCIÓN ACCESIBLES	☐ No ☐ Si
	6.3. Los SERVICIOS HIGIÉNICOS DE USO GENERAL están señalizados con PICTOGRAMAS NORMALIZADOS DE SEXO en altoprelieve y contraste cromático a una altura de entre 0,80 m. y 1,20 m. junto al marco y a la derecha de la puerta, en el sentido de entrada	
	☐ No ☐ Si	
	En todo caso:	
	6.4. El edificio tiene ASCENSORES ACCESIBLES	
	☐ No ☐ Si, en este caso indicar si cuentan con indicación:	☐ No ☐ Si
	- En BRAILLE Y ARÁBIGO en altoprelieve y a una altura entre 0,80 m y 1,20 m.	☐ No ☐ Si
	- Del NÚMERO DE PLANTA en la jamba derecha, en sentido de salida de la cabina	☐ No ☐ Si
	6.5. El edificio tiene ZONAS DOTADAS DE BUCLE MAGNÉTICO	
	☐ No ☐ Si, en este caso indicar si están señalizadas con PICTOGRAMAS NORMALIZADOS:	☐ No ☐ Si
	6.6. El edificio cuenta con BANDAS SEÑALIZADORAS VISUALES Y TÁCTILES exigidas en el DB-SUA	
	☐ No ☐ Si, en este caso indicar si dichas BANDAS:	☐ No ☐ Si
	- Son de color contrastado con el pavimento	☐ No ☐ Si
	- Tienen un relieve de altura 3±1 mm, en caso de encontrarse en el interior del edificio	☐ No ☐ Si
	- Tienen un relieve de altura 5±1 mm, en caso de encontrarse en el exterior del edificio	☐ No ☐ Si
	- En el arranque de las escaleras, tienen 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera	☐ No ☐ Si
	- Para señalar el ITINERARIO ACCESIBLE hasta un PUNTO DE LLAMADA ACCESIBLE o hasta un PUNTO DE ATENCIÓN ACCESIBLE, tienen acanaladuras paralelas a la dirección de la marcha y una anchura de 40 cm	☐ No ☐ Si
	OBSERVACIONES:	
Condiciones legalmente exigibles	Condiciones que deben subsanarse:	
	PEM ESTIMADO PARA SUBSANAR LAS CONDICIONES LEGALMENTE EXIGIBLES	€

GRAFICO DEL "SIA"