



## Ciudad Autónoma de Melilla

### CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS GABINETE DE PREVENCIÓN-SALUD LABORAL

CONSEJERIA:.....

CENTRO DE TRABAJO:.....

NOMBRE DEL TRABAJADOR: .....

DNI: .....

## CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN

### 1. EI LÍMITE DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL:

- A  Representa la concentración máxima a la que se puede estar expuesto en el lugar de trabajo sin riesgo de sufrir efectos adversos sobre la salud.
- B  Para los disolventes xileno, tolueno y cloruro de metilo es de 50 ppm.
- C  A y B son correctas.

### 2. En cuanto a las HERRAMIENTAS MANUALES, señale la respuesta INCORRECTA:

- A  El mango es la parte más importante de la interacción con el ser humano.
- B  Al diseñar una herramienta hay que tener en cuenta a los distintos grupos de población y realizar diseños específicos de la misma.
- C  El diseño ergonómico será tal que permita a la muñeca trabajar recta durante la realización del trabajo.



## Ciudad Autónoma de Melilla

---

### CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS GABINETE DE PREVENCIÓN-SALUD LABORAL

3. En relación con los **ALICATES**, señale la respuesta **INCORRECTA**:
- A  Se pueden utilizar en lugar de llaves para aflojar tornillos o tuercas que estén muy duras.
  - B  Son herramientas manuales diseñadas para sujetar, doblar o cortar.
  - C  No se deben utilizar como martillo o para cortar materiales más duros que los que componen las quijadas.
  - D  B y C son correctas.
4. Una **MEDIDA DE PREVENCIÓN**, en lo que a **DESTORNILLADORES** se refiere, es utilizar siempre que sea posible destornilladores de estrella:
- A  Verdadero.
  - B  Falso.
5. En relación con las **MEDIDAS DE PREVENCIÓN** en lo que al **MARTILLO** se refiere, señale la respuesta **INCORRECTA**:
- A  Sujetar el martillo por el extremo durante su utilización.
  - B  Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo.
  - C  En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por el extremo y no por la cabeza.
6. Para realizar una **MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS** correcta se debe:
- A  Levantar la carga flexionado las piernas y doblando las rodillas y tener la carga próxima la cuerpo.
  - B  Levantar la carga flexionando las piernas y doblando las rodillas y tener la carga alejada del cuerpo para evitar golpes o cortes.
  - C  Levantar la carga sin flexionar mucho las piernas para evitar lesiones en las rodillas.



## Ciudad Autónoma de Melilla

### CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS GABINETE DE PREVENCIÓN-SALUD LABORAL

7. Para seguir un procedimiento de trabajo correcto al usar una LIJADORA hay que:
- A  En general, lijar en contra del sentido de la veta de madera.
  - B  En general, lijar en el sentido de las vetas de la madera.
  - C  Es indiferente el sentido del lijado mientras la superficie que de lisa y uniforme.
8. Como medida preventiva contra el RUIDO:
- A  La primera opción a tener en cuenta es el uso de protectores auditivos, ya que evitas el daño directo en el trabajador.
  - B  Se pueden utilizar indistintamente medidas de protección sobre el foco (maquinaria) y sobre el individuo según el criterio del empresario.
  - C  El uso de protectores auditivos debe ser siempre la última opción, en caso de que otras medidas (mantenimiento de la maquinaria, asilamiento...) no funcionen.

**FIRMADO:**

D.....

MELILLA, a                      de                      de